



## **McCORMICK X5.100 PRÉMIUM összerékhajtású erőgép** (70 kW / 95 LE) 2226378M

### **Motor**

**FPT NEF F36 motor:** 3600 cm<sup>3</sup>-es, 4 hengeres, 16 szelepes Common Rail (**STAGE V**) turbódiesel motor töltőlevegő visszahűtővel, DOC + SCR<sub>o</sub>F, **Névleges teljesítmény:** (97/68 CE ISO TR 14396) 70 kW (**95 LE**) 2200 fordulat/percnél **Maximális teljesítmény:** (97/68 CE ISO TR 14396) 70 kW (**95 LE**) 1900 fordulat/percnél, **Maximális nyomaték:** 395 Nm (1400 fordulat/percnél), viscotronic hűtés, 135 literes üzemanyagtank, 13 literes AdBlue tartály, gondozásmentes zselés akkumulátor

### **Hajtómű / Kardánhajtás**

36+12 fokozatú Xtra Shift (HML) hajtómű, Power Shuttle terhelés alatt kapcsolható irányváltó modulációs vezérléssel (RPS), 40 km/h, **Tripla hidraulika szivattyú (82 liter/perc (hidraulika) + 32 (kormány) liter/perc teljesítménnyel)** 4 fokozatban elektrohidraulikusan kapcsolható TLT, **1000/1000E/540/540E**, 6 bordás 1 3/8"-os tengelycsonkkal, elektrohidraulikusan kapcsolható hátsó TLT és nedves tárcsás kuplung, Hátsó sárvédőre helyezett TLT kapcsológombok, **Hydralock fékezett elsőhíd**

### **Elöl lévő munkaeszközök / súlyok**

10 x 36 kg front pótsúly garnitúra,

### **Harmadik pont felfüggesztés / hátsó emelőkar**

Szabványos hárompont függesztő berendezés KAT. 2, alsó és mechanikus felső bekötések gyorskapcsolóval, elektrohidraulikus 3.pont vezérlés (EHR), 2 db  $\varnothing$  50 mm-es kisegítő emelő munkahengerrel, maximális **emelő kapacitás 4500 kg**, **emelőkarok külső működtetése a hátsó sárvédőkről**, KAT-2 golyókkal

### **Hidraulika rendszer**

3 pár mechanikusan vezérelt kihelyezett gyorscsatlakozó,

### **Fék / vonószerkezet**

Légfékberendezés 2+1 körös

Magasságban állítható vonófej  $\varnothing$  38 mm-es csappal, alsó húzó , piton fix CEE

### **Kabin**

**Rugózott kabin klímaberendezéssel** tetőablak nélkül, fűtés és levegő keringtető berendezés, analóg/digitális műszerfal, nyitható első szélvédő, dönthető kormányoszlop, **légrugós vezető ülés fejtámlával, háttámla hosszabbítással, karfával** és biztonsági övvel, utasülés biztonsági övvel, szerszámos láda, **6 db munkalámpa**, (2 db munkalámpa elöl a tetőben, 2 db munkalámpa hátul a tetőben, 2 db munkalámpa a motorháztetőben), rádió előkészítés, **teleszkópos külső visszapillantó tükrök**, rendszámtábla tartó a tetőben hátul, **sárga forgóvillogó**, hátulsó ablaktörlő-mosó,

### **Fedélzeti technológia / Precíziós gazdálkodás**

nincs

### **Gumiabroncsozás**

Elöl: 340/85R24 MITAS, állítható felni, dinamikus sárvédők

Hátul: 420/85R34 MITAS, állítható felni, hátsó sárvédőszélesítés

### **Méretek**

Teljes hossz: 4170 - 4460 mm, Szélesség: 1591 - 2499 mm, Magasság: 2573 – 2764 mm,

Tengelytáv: 2354 mm, Fordulási sugár: 5400 mm,

**Önsúly: 4350 kg**, Maximális össztömeg: 7000 kg