



McCORMICK X5.100 PRÉMIUM összerékhajtású erőgép (70 kW / 95 LE) 2226380M

Motor

FPT NEF F36 motor: 3600 cm³-es, 4 hengeres, 16 szelepes Common Rail (**STAGE V**) turbódiesel motor töltőlevegő visszahűtővel, DOC + SCR_oF, **Névleges teljesítmény:** (97/68 CE ISO TR 14396) 70 kW (**95 LE**) 2200 fordulat/percnél **Maximális teljesítmény:** (97/68 CE ISO TR 14396) 70 kW (**95 LE**) 1900 fordulat/percnél, **Maximális nyomaték:** 395 Nm (1400 fordulat/percnél), viscotronic hűtés, 135 literes üzemanyagtank, 13 literes AdBlue tartály, gondozásmentes zselés akkumulátor

Hajtómű / Kardánhajtás

36+12 fokozatú Xtra Shift (HML) hajtómű, Power Shuttle terhelés alatt kapcsolható irányváltó modulációs vezérléssel (RPS), 40 km/h, **Tripla hidraulika szivattyú (82 liter/perc (hidraulika) + 32 (kormány) liter/perc teljesítménnyel)** 4 fokozatban elektrohidraulikusan kapcsolható TLT, **1000/1000E/540/540E**, 6 bordás 1 3/8"-os tengelycsonkkal, elektrohidraulikusan kapcsolható hátsó TLT és nedves tárcsás kuplung, Hátsó sárvédőre helyezett TLT kapcsológombok, **Hydralock fékezett elsőhíd**

Elöl lévő munkaeszközök / súlyok

10 x 36 kg front pótsúly garnitúra,

Harmadik pont felfüggesztés / hátsó emelőkar

Szabványos hárompont függesztő berendezés KAT. 2, alsó és mechanikus felső bekötések gyorskapcsolóval, elektrohidraulikus 3.pont vezérlés (EHR), 2 db \varnothing 50 mm-es kisegítő emelő munkahengerrel, maximális **emelő kapacitás 4500 kg**, **emelőkarok külső működtetése a hátsó sárvédőkről**, KAT-2 golyókkal

Hidraulika rendszer

3 pár mechanikusan vezérelt kihelyezett gyorscsatlakozó,

Fék / vonószerkezet

Légfékberendezés 2+1 körös

Magasságban állítható vonófej \varnothing 38 mm-es csappal, alsó húzó , piton fix CEE

Kabin

Rugózott kabin klímaberendezéssel tetőablak nélkül, fűtés és levegő keringtető berendezés, analóg/digitális műszerfal, nyitható első szélvédő, dönthető kormányoszlop, **légrugós vezető ülés fejtámlával, háttámla hosszabbítással, karfával** és biztonsági övvel, utasülés biztonsági övvel, szerszámos láda, **6 db munkalámpa**, (2 db munkalámpa elöl a tetőben, 2 db munkalámpa hátul a tetőben, 2 db munkalámpa a motorháztetőben), rádió előkészítés, **teleszkópos külső visszapillantó tükrök**, rendszámtábla tartó a tetőben hátul, **sárga forgóvillogó**, hátulsó ablaktörlő-mosó,

Fedélzeti technológia / Precíziós gazdálkodás

nincs

Gumiabroncsozás

Elöl: 340/85R24 MITAS, állítható felni, dinamikus sárvédők

Hátul: 420/85R34 MITAS, állítható felni, hátsó sárvédőszélesítés

Méretek

Teljes hossz: 4170 - 4460 mm, Szélesség: 1591 - 2499 mm, Magasság: 2573 – 2764 mm, Tengelytáv: 2354 mm, Fordulási sugár: 5400 mm, **Önsúly: 4350 kg**, Maximális össztömeg: 7000 kg