



McCORMICK X5.085 PRÉMIUM összerékhajtású erőgép

(70 kW / 95 LE) 2234320M

Motor

FPT NEF F34 motor: 3400 cm³-es, 4 hengeres, 16 szelepes Common Rail (**STAGE V**) turbódiesel motor töltőlevegő visszahűtővel, DOC + DPF, **Névleges teljesítmény:** (97/68 CE ISO TR 14396) 55 kW (**75 LE**) 2200 fordulat/percnél **Maximális teljesítmény:** (97/68 CE ISO TR 14396) 55 kW (**75 LE**) 1900 fordulat/percnél, **Maximális nyomaték:** 375 Nm (1400 fordulat/percnél), viscotronic hűtés, 103 literes üzemanyagtank, nincs AdBlue, gondozásmentes zselés akkumulátor

Hajtómű / Kardánhajtás

24+24 fokozatú power shift hajtómű, elektrohidraulikus Hi-Lo kapcsolással, mechanikusan kapcsolható irányváltó, 40 km/h, **tandem hidraulika szivattyú (62 liter/perc (hidraulika) + 32 (kormány) liter/perc teljesítménnyel)** 2 fokozatban elektrohidraulikusan kapcsolható TLT, **1000 / 540**, 6 bordás 1 3/8"-os tengelycsonkkal, elektrohidraulikusan kapcsolható összerékhajtás, limit slip differenciálzár kapcsolás, mechanikus tárcsás kuplung (11" / Ø 280 mm),

Elöl lévő munkaeszközök / súlyok

8 x 36 kg front pótsúly garnitúra,

Harmadik pont felfüggesztés / hátsó emelőkar

Szabványos hárompont függesztő berendezés KAT. 2, alsó és mechanikus felső bekötések gyorskapcsolóval, elektrohidraulikus 3.pont vezérlés (EHR), 2 db Ø 50 mm-es kisegítő emelő munkahengerrel, maximális **emelő kapacitás 3900 kg**, KAT-2 golyókkal

Hidraulika rendszer

3 pár mechanikusan vezérelt kihelyezett gyorscsatlakozó,

Fék / vonószerkezet

Légfékberendezés nincs, magasságban állítható vonófej Ø 38 mm-es csappal, alsó húzó,

Kabin

Kabin **klímaberendezéssel**, nyitható tetőablakkal, nagfényrolóval, fűtés és levegő keringtető berendezés, analóg/digitális műszerfal, nyitható első szélvédő, dönthető és magasságban állítható kormányoszlop, **GRAMMER légrugós vezető ülés fejtámlával, háttámla hosszabbítással, karfával** és biztonsági övvel, utasülés biztonsági övvel, szerszámos láda, **4 db munkalámpa**, (2 db munkalámpa elöl és 2 db hátul), rádió előkészítés, **teleszkópos külső visszapillantó tükrök**, rendszámtábla tartó a tetőben hátul, **2 db sárga forgóvillogó**, hátsó ablaktörlő-mosó, ISO 11786 csatlakozó

Fedélzeti technológia / Precíziós gazdálkodás

nincs

Gumiabroncszás

Elöl: 340/85R24, **MICHELIN**, állítható felni, dinamikus sárvédők

Hátul: 420/85R34, **MICHELIN**, állítható felni, hátsó sárvédőszélesítés

Méretek

Teljes hossz: 4006 - 4297 mm, Szélesség: 1643 - 2402 mm, Nyomtáv: 1324-1932, Magasság: 2455 – 2580 mm sárga villogó nélkül, Tengelytáv: 2171 mm, Önsúly: 3700 kg, Maximális össztömeg: 5800 kg