



**McCORMICK X5.100 PRÉMIUM összerékhajtású erőgép**  
(70 kW / 95 LE) 2228073M (BSO-019418)

**Motor**

**FPT NEF F36 motor:** 3600 cm<sup>3</sup>-es, 4 hengeres, 16 szelepes Common Rail (**STAGE V**) turbódiesel motor töltőlevegő visszahűtővel, DOC + SCRof, **Névleges teljesítmény:** (97/68 CE ISO TR 14396) 70 kW (**95 LE**) 2200 fordulat/percnél **Maximális teljesítmény:** (97/68 CE ISO TR 14396) 70 kW (**95 LE**) 1900 fordulat/percnél, **Maximális nyomaték:** 395 Nm (1400 fordulat/percnél), viscotronic hűtés, 135 literes üzemanyagtank, 13 literes AdBlue tartály, gondozásmentes zselés akkumulátor

**Hajtómű / Kardánhajtás**

**36+12 fokozatú Xtra Shift (HML) hajtómű, Power Shuttle** terhelés alatt kapcsolható irányváltó modulációs vezérléssel (RPS), 40 km/h, **Tripla hidraulika szivattyú (82 liter/perc (hidraulika) + 32 (kormány) liter/perc teljesítménnyel)** 4 fokozatban elektrohidraulikusan kapcsolható TLT, **1000/1000E/540/540E**, 6 bordás 1 3/8"-os tengelycsonkkal, elektrohidraulikusan kapcsolható hátsó TLT és nedves tárcsás kuplung, Hátsó sárvédőre helyezett TLT kapcsológombok, **rugózott és fékezett elsőhid, hydrolock**

**Elöl lévő munkaeszközök / súlyok**

**Fronthidraulika berendezés, hátsó keréksúly 4 x 60 kg,**

**Harmadik pont felfüggesztés / hátsó emelőkar**

Szabványos hárompont függesztő berendezés KAT. 2, alsó és mechanikus felső bekötések gyorskapcsolóval, elektrohidraulikus 3.pont vezérlés (EHR), 2 db  $\varnothing$  50 mm-es kisegítő emelő munkahengerrel, maximális **emelő kapacitás 4500 kg, emelőkarok külső működtetése a hátsó sárvédőkről, KAT-2 golyókkal**

**Hidraulika rendszer**

4 pár mechanikusan vezérelt kihelyezett gyorscsatlakozó, **2 Mid Mount szeleptömb elektromos joystickkal**

**Fék / vonószerkezet**

**2+1 körös légfék, Magasságban állítható vonófej  $\varnothing$  38 mm-es csappal, alsó húzó**

**Kabin**

**Rugózott kabin klímaberendezéssel** tetőablak nélkül, fűtés és levegő keringtető berendezés, analóg/digitális műszerfal, nyitható első szélvédő, dönthető kormányoszlop, **légrugós vezető ülés fejtámlával, háttámla hosszabbítással, karfával** és biztonsági övvel, utasülés biztonsági övvel, szerszámos láda, **8 db munkalámpa**, (2 db munkalámpa elől a tetőben, 2 db munkalámpa hátul a tetőben, 2 db munkalámpa a motorháztetőben, 2 db LED-es munkalámpa a kapaszkodón), rádió előkészítés, **teleszkópos külső visszapillantó tükrök**, rendszám tábla tartó a tetőben hátul, **sárga forgóvillogó jobb és bal oldalon**, hátulsó ablaktörlő-mosó, **kiegészítő országúti fényszórók**

**Fedélzeti technológia / Precíziós gazdálkodás**

nincs

**Gumiabroncsosítás**

Elöl: 340/85R24 **MITAS**, állítható felni, dinamikus sárvédők

Hátul: 420/85R34 **MITAS**, állítható felni, hátsó sárvédőszélesítés

**Méretek**

Teljes hossz: 4170 - 4460 mm, Szélesség: 1591 - 2499 mm, Magasság: 2573 – 2764 mm,

Tengelytáv: 2354 mm, Fordulási sugár: 5400 mm,

Önsúly: 4350 kg,

Maximális össztömeg: 7000 kg