



McCORMICK X4.100 F összerékhajtású erőgép
(70 kW / 95 LE) **2240284M, (BSO-021886)**

Motor

DEUTZ TCD 2.9L4 HP motor: 2900 cm³-es, 4 hengeres, 8 szelepes Common Rail (**STAGE V**) turbódiesel motor, DOC + DPF+SCR, **Névleges teljesítmény:** (97/68 CE ISO TR 14396) 63 kW (**85 LE**) 2200 fordulat/percnél **Maximális teljesítmény:** (97/68 CE ISO TR 14396) 70 kW (**95 LE**) 1700 fordulat/percnél, **Maximális nyomaték:** 400 Nm (1600 fordulat/percnél), viscocuplungos hűtés, 80 literes üzemanyagtank, AdBlue tank 7,5 liter,

Hajtómű / Kardánhajtás

36+12 fokozatú Xtra Shift (HML) hajtómű, Power Shuttle terhelés alatt kapcsolható irányváltó modulációs vezérléssel (RPS), 40 km/h, 4 fokozatban elektrohidraulikusan kapcsolható TLT, **1000/1000E/540/540E**, 6 bordás 1 3/8"-os tengelycsonkkal, elektrohidraulikusan kapcsolható hátsó TLT és nedves tárcsás kuplung, hátsó sárvédőre helyezett TLT kapcsológombok, **fékezett elsőhíd, hydrolock, kormányszög szenzor**

Elöl lévő munkaeszközök / súlyok

Fronthidraulika berendezés (maximális emelőképesség 1400 kg),

Harmadik pont felfüggesztés / hátsó emelőkar

Szabványos hárompont függesztő berendezés KAT. 2, alsó és **hidraulikus felső bekötés** gyorskapcsolóval, elektrohidraulikus 3.pont vezérlés (EHR), 2 db külső emelő munkahenger, maximális **emelő kapacitás 2700 kg**, KAT-2 golyókkal, teleszkopos emelőkar stabilizátor mechanikus állítással

Hidraulika rendszer

Tripla hidraulika szivattyú (41+41 liter/perc (hidraulika) + 28 (kormány) liter/perc teljesítménnyel)

3 pár mechanikusan vezérelt kihelyezett gyorscsatlakozó hátul (1 hidromotoros, 1 standard, 1 úszós), 1 MMV szeleptömb joystick vezérléssel, 4 db gyorscsatlakozó, 1 szabad visszafolyó ág

Fék / vonószerkezet

Légfékberendezés nincs, magasságban állítható vonófej Ø 38 mm-es csappal, alsó húzó,

Kabin

Rugózott túlnyomásos kabin klímaberendezéssel, Kategória 4. aktív szenes szűrőrendszerrel, nyitható tetőablakkal, napfényrolóvall, fűtés és levegő keringtető berendezés, analóg/digitális műszerfal, nyitható első szélvédő, dönthető és magasságban állítható kormányoszlop, **Deluxe légrugós vezető ülés** biztonsági övvel, utasülés biztonsági övvel, szerszám láda, **4 db munkalámpa**, (2 db munkalámpa elöl és 2 db hátul), rádió előkészítés, **teleszkopos külső visszapillantó tükrök**, rendszámárta tartó a tetőben hátul, **1 db sárga forgóvillogó**, hátulsó ablaktörlő-mosó, FOPS védelemmel

Fedélzeti technológia / Precíziós gazdálkodás

nincs

Gumiabroncsozás

Elöl: 280/70R20, **BKT**, állítható felni, dinamikus sárvédők

Hátul: 420/70R28, **BKT**, állítható felni, hátsó sárvédőszélesítés

Méreték

Teljes hossz: 3940 - 4150 mm, Szélesség: 1330 - 1685 mm, Nyomtáv elöl: 1000-1580 mm, hátul: 970-1295 mm, Magasság: 2480 – 2580 mm sárga villogó nélkül, Tengelytáv: 2140 mm, Önsúly: 2900 kg (COC: 3240 kg), Maximális össztömeg: 5250 kg