



McCORMICK X6.125 összerékhajtású erőgép (88 kW / 120 LE) 2321290M

Motor

FPT NEF F36 motor: 3600 cm³-es, 4 hengeres, 16 szelepes Common Rail (**STAGE V**) turbódieszel motor töltőlevegő visszahűtővel, DOC + DOC + SCRoF, **Névleges teljesítmény:** (97/68 CE ISO TR 14396) 88 kW (**120 LE**) 2200 fordulat/percnél **Maximális teljesítmény:** (97/68 CE ISO TR 14396) 88 kW (**120 LE**) 1900 fordulat/percnél, **Maximális nyomaték:** 518 Nm (1300 fordulat/percnél), viscotronic hűtés, 170 literes üzemanyagtank, 23 literes AdBlue tartály, gondozásmentes zselés akkumulátor

Hajtómű / Kardánhajtás

36+12 fokozatú Xtra Shift (HML) hajtómű, Power Shuttle terhelés alatt kapcsolható irányváltó modulációs vezérléssel (RPS), **40 km/h**, 4 fokozatban elektrohidraulikusan kapcsolható TLT, **540 / 540E**, 6 bordás 1 3/8"-os tengelycsonkkal, elektrohidraulikusan kapcsolható hátsó TLT és nedves tárcsás kuplung, hátsó sárvédőre helyezett TLT kapcsológombok, **hydraulock fékezett elsőhíd**

Elöl lévő munkaeszközök / súlyok

10 x 36 kg front pótsúly garnitúra

Harmadik pont felfüggesztés / hátsó emelőkar

Szabványos hárompont függesztő berendezés KAT. 2, alsó és mechanikus felső bekötések gyorskapcsolóval, elektrohidraulikus 3.pont vezérlés (EHR), 2 db \varnothing 65 mm-es kisegítő emelő munkahengerrel, maximális **emelő kapacitás 6000 kg**, **emelőkarok külső működtetése a hátsó sárvédőkről**, KAT-2 golyókkal

Hidraulika rendszer

CCLS axiáldugattyús hidraulika szivattyú (110 liter/perc (hidraulika) + 38 (kormány) liter/perc teljesítménnyel), szabad visszafolyó ággal, **3 pár mechanikusan vezérelt kihelyezett gyorscsatlakozó**

Fék / vonószerkezet

Légfékberendezés 2+1 körös, mag. állítható vonófej \varnothing 38 mm-es csappal, alsó húzó

Kabin

Rugózott kabin klímaberendezéssel nyitható tetőablak, fűtés és levegő keringtető berendezés, analóg/digitális műszerfal, dönthető és mélységben állítható kormányoszlop, **légrugós vezető ülés fejtámlával, háttámla hosszabbítással, karfával** és biztonsági övvel, utasülés biztonsági övvel, szerszámos láda, **8 db munkalámpa**, (2 db munkalámpa elől a tetőben, 2 db munkalámpa hátul a tetőben, 2 db munkalámpa a motorháztetőben, 2 db (LED) a kapaszkodón, rádió előkészítés, **teleszkópos külső visszapillantó tükrök**, rendszám tábla tartó a tetőben hátul, **sárga forgóvillogó**, hátulsó ablaktörlő-mosó, FOPS

Fedélzeti technológia / Precíziós gazdálkodás

nincs

Gumiabroncsozás

Elöl: 380/85R24 **BKT**, állítható felni, dinamikus sárvédők

Hátul: 420/85R38 **BKT**, állítható felni, hátsó sárvédőszélesítés

Méretek

Teljes hossz: 4245 - 5019 mm, Szélesség: 1866 - 2624 mm, Magasság: 2661 – 2844 mm, Tengelytáv: 2420 mm, **Önsúly: 5160 kg**, Maximális össztömeg: 8000 kg