



McCORMICK X6.125 összerékhajtású erőgép (88 kW / 120 LE) 2326219M

Motor

FPT NEF F36 motor: 3600 cm³-es, 4 hengeres, 16 szelepes Common Rail (**STAGE V**) turbódiesel motor töltőlevegő visszahűtővel, DOC + DOC + SCRof, **Névleges teljesítmény:** (97/68 CE ISO TR 14396) 88 kW (**120 LE**) 2200 fordulat/percnél **Maximális teljesítmény:** (97/68 CE ISO TR 14396) 88 kW (**120 LE**) 1900 fordulat/percnél, **Maximális nyomaték:** 518 Nm (1300 fordulat/percnél), viscotronic hűtés, 170 literes üzemanyagtank, 23 literes AdBlue tartály, gondozásmentes **heavy duty** zselés akkumulátor

Hajtómű / Kardánhajtás

36+12 fokozatú Xtra Shift (HML) hajtómű, Power Shuttle terhelés alatt kapcsolható irányváltó modulációs vezérléssel (RPS), **50 km/h**, 4 fokozatban elektrohidraulikusan kapcsolható TLT, **540/540E/1000/1000E**, 6 bordás 1 3/8"-os tengelycsonkkal, elektrohidraulikusan kapcsolható hátsó TLT és nedves tárcsás kuplung, Hátsó sárvédőre helyezett TLT kapcsológombok, **hydra-lock rugózott és fékezett elsőhíd**

Elöl lévő munkaeszközök / súlyok

Fronthidraulika berendezés, 1 pár előre kivezetett kihelyezett hidraulika gyorscsatlakozóval,

Harmadik pont felfüggesztés / hátsó emelőkar

Szabványos hárompont függesztő berendezés KAT. 2, alsó és **hidraulikus felső bekötéssel**, gyorskapcsolóval, elektrohidraulikus 3.pont vezérlés (EHR), 2 db \varnothing 65 mm-es kisegítő emelő munkahengerrel, maximális **emelő kapacitás 6000 kg**, **emelőkarok külső működtetése a hátsó sárvédőkről**, KAT-2 golyókkal

Hidraulika rendszer

CCLS axiáldugattyús hidraulika szivattyú (110 liter/perc (hidraulika) + 38 (kormány) liter/perc teljesítménnyel), szabad visszafolyó ággal, **5 pár elektromosan vezérelt kihelyezett gyorscsatlakozó**, **6 utas áramlás szabályozás**, **kiegészítő 11 literes olajtartály**, **csepegő olaj összegyűjtő tartály**

Fék / vonószerkezet

Légfék 2+1 körös, magasságban állítható vonófej \varnothing 38 mm-es csappal, alsó húzó,

Kabin

Rugózott kabin klímaberendezéssel, nyitható tetőablak, fűtés és levegő keringtető berendezés, analóg/digitális műszerfal, dönthető és mélységben állítható kormányoszlop, **joystick**, **légrugós vezető ülés fejtámlával**, **háttámla hosszabbítással**, **karfával** és biztonsági övvel, utasülés biztonsági övvel, szerszámos láda, **10 db LED munkalámpa**, (2 db munkalámpa elöl a tetőben, 4 db munkalámpa hátul a tetőben, 2 db munkalámpa a motorháztetőben, 2 db a kapaszkodón), **2 db kiegészítő országúti fényszóró**, **gyári Bluetooth rádió DAB+**, **MP3 lejátszó 4 hangszóróval**, **teleszkópos külső visszapillantó tükrök**, rendszámtábla tartó a tetőben hátul, **2 db sárga forgóvillogó**, hátulsó ablaktörlő-mosó, FOPS, **speciális McCormick metál fényezés**

Fedélzeti technológia / Precíziós gazdálkodás

nincs

Gumiabroncsok

Elöl: 380/85R24 **Michelin**, állítható felni „waffle”, dinamikus sárvédők

Hátul: 420/85R38 **Michelin**, állítható felni „waffle” hátsó sárvédőszélesítés, **1 pár keréksúly**

Méretek

Teljes hossz: 4245 - 5019 mm, Szélesség: 1866 - 2624 mm, Magasság: 2661 – 2844 mm, Tengelytáv: 2420 mm, **Önsúly: 5160 kg**, Maximális össztömeg: 8000 kg