



**McCORMICK X3.080 F FH összerékhajtású erőgép**  
(55 kW / 75 LE) **2338267M**

**Motor**

**KOHLER KDI 2504 TCR motor** 2500 cm<sup>3</sup>-es, 4 hengeres, 16 szelepes Common Rail (**STAGE V**) turbódiesel motor töltőlevegő visszahűtővel, **Névleges teljesítmény:** (97/68 CE ISO TR 14396) 55 kW (**75 LE**) 2200 fordulat/percnél **Maximális teljesítmény:** (97/68 CE ISO TR 14396) 55 kW (**75 LE**) 2200 fordulat/percnél, **Maximális nyomaték:** 315 Nm (1500 fordulat/percnél), 50 literes üzemanyagtank, EGR + DOC,

**Hajtómű / Kardánhajtás**

16+16 fokozatú Power Shift hajtómű mászó fokozattal, 40 km/h, **Dupla hidraulika szivattyú (50 liter/perc + 30 liter/perc teljesítménnyel)** 2 fokozatban kapcsolható TLT, **540/540E**, mechanikusan kapcsolható hátsó TLT és nedves tárcsás kuplung,

**Elöl lévő munkaeszközök / súlyok**

Gyári fronthidraulika berendezés, 1000 kg maximális emelőkapacitással,

**Harmadik pont felfüggesztés / hátsó emelőkar**

Szabványos hárompont függesztő berendezés KAT. 2, 2 db  $\varnothing$  50 mm-es emelő munkahengerrel, maximális **emelő kapacitás 2200 kg**,

**Hidraulika rendszer**

3 pár mechanikusan vezérelt kihelyezett gyorscsatlakozó,

**Fék / vonószerkezet**

Hidraulikus fékberendezés, magasságban állítható vonófej,

**Kabin nélkül**

Bukókeret (ROPS), analóg/digitális műszerfal, dönthető kormányoszlop, **légrugós vezető ülés** biztonsági övvel, **3 db munkalámpa**, visszapillantó tükrök a bukókereten, rendszám tábla tartó,

**Fedélzeti technológia / Precíziós gazdálkodás**

nincs

**Gumiabroncsozás**

Elöl: 240/70R16 **BKT**, állítható felni, dinamikus sárvédők

Hátul: 320/70R24 **BKT**, állítható felni,

**Méreték**

Teljes hossz: 4256 - 4552 mm,

Szélesség: 1277 - 2553 mm,

Magasság: 2653 - 2703 mm,

Tengelytáv: 2420 mm,

**Önsúly: 2200 kg**,

Maximális össztömeg: 4000 kg