



McCORMICK X3.080 F összerékhajtású erőgép
(55 kW / 75 LE) **2339316M**

Motor

KOHLER KDI 2504 TCR motor 2500 cm³-es, 4 hengeres, 16 szelepes Common Rail (**STAGE V**) turbódiesel motor töltőlevegő visszahűtővel, **Névleges teljesítmény:** (97/68 CE ISO TR 14396) 55 kW (**75 LE**) 2200 fordulat/percnél **Maximális teljesítmény:** (97/68 CE ISO TR 14396) 55 kW (**75 LE**) 2200 fordulat/percnél, **Maximális nyomaték:** 315 Nm (1500 fordulat/percnél), 50 literes üzemanyagtank, EGR + DOC,

Hajtómű / Kardánhajtás

16+16 fokozatú Power Shift hajtómű mászó fokozattal, 40 km/h, **Dupla hidraulika szivattyú (50 liter/perc + 30 liter/perc teljesítménnyel)** 2 fokozatban kapcsolható TLT, **540/540E**, mechanikusan kapcsolható hátsó TLT és nedves tárcsás kuplung,

Elöl lévő munkaeszközök / súlyok

6 x 24 kg front pótsúly garnitúra

Harmadik pont felfüggesztés / hátsó emelőkar

Szabványos hárompont függesztő berendezés KAT. 2, 2 db \varnothing 50 mm-es emelő munkahengerrel, maximális **emelő kapacitás 2200 kg**,

Hidraulika rendszer

3 pár mechanikusan vezérelt kihelyezett gyorscsatlakozó,

Fék / vonószerkezet

Hidraulikus fékberendezés, magasságban állítható vonófej,

Kabin

Kabin **klímaberendezéssel** tetőablak nélkül, fűtés és levegő keringtető berendezés, analóg/digitális műszerfal, nyitható első szélvédő, dönthető kormányoszlop, **légrugós vezető ülés** biztonsági övvel, **6 db munkalámpa**, (2 db munkalámpa elöl a tetőben, 2 db munkalámpa hátul a tetőben, 2 db munkalámpa a motorháztetőben), rádió, **külső visszapillantó tükrök**, rendszámtábla tartó, **sárga forgóvillogó**, hátsó ablaktörlő-mosó,

Fedélzeti technológia / Precíziós gazdálkodás

nincs

Gumiabroncsozás

Elöl: 240/70R16 **BKT**, állítható felni, dinamikus sárvédők

Hátul: 320/70R24 **BKT**, állítható felni,

Méretek

Teljes hossz: 4256 - 4552 mm,

Szélesség: 1277 - 2553 mm,

Magasság: 2653 - 2703 mm,

Tengelytáv: 2420 mm,

Önsúly: 2200 kg,

Maximális össztömeg: 4000 kg