



McCORMICK X4.080 összkerékajtású erőgép, homlokrakodó berendezéssel
(55 kW / 75 LE) 2341251M, (BSO-027779)

Motor

KOHLER KDI 2504 TCR motor 2500 cm³-es, 4 hengeres, 16 szelepes Common Rail (STAGE V) turbódiesel motor töltőlevegő visszahűtővel, **Névleges teljesítmény:** (97/68 CE ISO TR 14396) 55 kW (75 LE) 2200 fordulat/percnél **Maximális teljesítmény:** (97/68 CE ISO TR 14396) 55 kW (75 LE) 2200 fordulat/percnél, **Maximális nyomaték:** 310 Nm (1400 fordulat/percnél), 85 literes üzemanyagtank, EGR + DOC + DPF

Hajtómű / Kardánhajtás

12+12 fokozatú hajtómű, terhelés alatt kapcsolható irányváltóval, modulációs kontrollal (RPS), 40 km/h, 2 fokozatban elektrohidraulikusan kapcsolható TLT, **540/540E és útarányos**, 6 bordás 1 3/8"-os tengelycsonkkal, nedves tárcsás kuplung, hátsó sárvédőre helyezett TLT kapcsológombok

Elöl lévő munkaeszközök / súlyok

Homlokrakodó berendezéssel (SIGMA4 M10CM), multifunkcionális gyorscsatlakozóval, közbenső hidraulika vezértömbre bekötve, **elektromos joystick vezérléssel**, 3. hidraulika funkcióval, gém lengéscsillapítással, **raklapvillával, bálátüske felső védelemmel, 2 db behajtható tuskével**

2 X 60 kg hátsó kerék súly

Harmadik pont felfüggesztés / hátsó emelőkar

Szabványos hárompont függesztő berendezés KAT. 2, alsó gyorskapcsolóval és csavarorsós felső bekötés, mechanikus 3.pont vezérlés (MHR) ELS funkcióval, 2 db külső emelő munkahenger, maximális **emelő kapacitás 3000 kg**, KAT.2 golyókkal, teleszkopos emelőkar stabilizátor mechanikus állítással

Hidraulika rendszer

Dupla hidraulika szivattyú (52+30 liter/perc (hidraulika + kormány) teljesítménnyel) 3 pár mechanikusan vezérelt kihelyezett gyorscsatlakozó hátul (1 hidromotoros, 2 úszós)

Fék / vonószerkezet

Magasságban állítható vonófej Ø 38 mm-es csappal, alsó húzó

Kabin

Kabin klímaberendezéssel, nyitható tetőablakkal, napfényrolóváll, fűtés és levegő keringtető berendezés, analóg/digitális műszerfal, nyitható első szélvédő, dönthető és magasságban állítható kormányoszlop, **légrugós vezető ülés** karfával, biztonsági övvel, utasülés biztonsági övvel, szerszámos láda, **4 db munkalámpa**, (2 db munkalámpa elöl és 2 db hátul), rádió előkészítés, **teleszkopos külső visszapillantó tükrök**, rendszám tábla tartó a tetőben hátul, **1 db sárga forgóvillogó**, hátulsó ablaktörlő-mosó, FOPS védelem

Fedélzeti technológia / Precíziós gazdálkodás

Fleet Management előkészítés

Gumiabroncsozás

Elöl: 280/85R24, **BKT**, állítható felni, dinamikus sárvédők

Hátul: 420/85R30, **BKT**, állítható felni, hátsó sárvédőszelesítés

Méretek

Teljes hossz: 4073 - 4103 mm, Szélesség: 1619 - 2397 mm, Nyomtáv elöl: 1371 - 1823 mm, hátul: 1300 - 1908 mm, Magasság: 2433 mm sárga villogó nélkül, Tengelytáv: 2110 mm, Önsúly: 3550 kg, Maximális össztömeg: 5100 kg